



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8WA530
Typengenehmigung erteilt	20231207
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260423
Erweiterung TG Positionen	'52/53/54
01 EFKO-Code	80
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	DV60-2
05 Typ; Variante/Version	D24-11; -/-
06 Vorziffer	WNCD2801.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	6254
10 Hersteller	WACKER NEUSON LINZ GmbH, A-4063 LINZ-HOERSCHING
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen, beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	links, am Hinterwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	15,42
18 Zuordnung 1	a



18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad, auf HR
20 Betriebsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf HR,
21 Hilfsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder, nicht ...
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (C5VI100DU)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	500
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	KP 1 und K 1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ansaugkollektor
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial



35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1/mit Kabine
39 Rückspiegel	2
40 Länge von	4448
40 Länge bis	4750
41 Breite von	2230
41 Breite bis	2493
42 Höhe von	2939
42 Höhe bis	3617
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	806
43 Überhang hinten bis	1058
44 Abstand Achse 1-2 von	2485
44 Abstand Achse 1-2 bis	2635
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1790
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1790



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4017
52 Leergewicht bis	5894
53 Garantiegewicht von	10017
53 Garantiegewicht bis	11894
54 Achsgarantie v von	3400
54 Achsgarantie v bis	4700
54 Achsgarantie h von	6650
54 Achsgarantie h bis	7550
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 405/70-20 145G/149B; 13.00x20
70 Reifen Felgen	v/h= 41x18LL-22.5; 14.00x22.5
Bemerkungen Z1	21/22) ...abstufbar; Notlösung: mech., Schraube an Gehäuse
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg = Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z4	Anbringung der Abblendlichter vorne seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z6	36/51) a.W. mit Kabine; Masse, Gewichte und VTS-Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	56) garantierte Anhängelast 2000-3500 kg mit Auflaufbremse / 750 kg ungebremst / Stützlast 150 kg
Bemerkungen Z9	die Mulde muss mit 25% der mögliche Nutzmasse befüllt sein
Bemerkungen Z11	66) 11640 kg; bei ungebremsten Anhänger: Gesamtzuggewicht = Garantiegewicht
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich



Bemerkungen Z20	160 - Lampenschutzgitter muss bei der Strassenfahrt nicht entfernt werden
Bemerkungen Z21	400 - Auf öffentlicher Strasse Kippmulde hinten
Bemerkungen Z22	400 - Anhängelast 2000-3500 kg mit Auflaufbremse / 750 kg ungebremst / Stützlast 150 kg
Bemerkungen Z23	die Mulde muss mit 25% der mögliche Nutzmasse befüllt sein