



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 8YA101 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000623 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | YANMAR |
| 04 Typ | Ke200H |
| 05 Typ; Variante/Version | Ke |
| 06 Vorziffer | KB..... |
| 07 Karosserieform Code | 269 |
| 07 Karosserieform | Geräteträger |
| 10 EFKO-Code | 7129 |
| 10 Hersteller | YANMAR CO., LTD., J-530-8311 OSAKA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Chassislängsträger, oberhalb VA |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an Chassislängsträger, oberhalb Herstellerplakette |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 20.13 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 22 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech.,Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | welle der HA, Einzelradbremse, 2 Pedale mit |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | welle der HA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 3TNE74-UTR |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1006 |
| 28 Leistung kW | 14.2 |
| 28 Leistung n | 2550 |
| 29 Md. max Nm | 60.0 |
| 29 Md. max n | 1709 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/119626-13510 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | 3TNE74-UTR |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2715 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 985 |
| 41 Breite bis | 1211 |
| 42 Höhe von | 1265 |
| 42 Höhe bis | 2192 |
| 43 Überhang vorne von | 525 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 717 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1473 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 790 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 878 |
| 48 Spur Achse 2 von | 850 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 968 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 825 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 610 |
| 54 Achsgarantie v bis | 750 |
| 54 Achsgarantie h von | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1200 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 800 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 1200 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 23x8.50-12 4PR 12x7.00; 5.00-12 4PR 12x3.00 |
| 70 Reifen Felgen | h= 315/75D15 4PR 15x10.00; 9.50-16 4PR 16x8.00 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel SV1 e13*0016; ww. fest oder abklappbar (Ziffer 169) |