



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8YA103
Typengenehmigung erteilt	20000623
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	YANMAR
04 Typ	Fe280H
05 Typ; Variante/Version	Fe
06 Vorziffer	FB.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7129
10 Hersteller	YANMAR CO., LTD., J-530-8311 OSAKA
11 Herstellerplakette	rechts, an Chassislängsträger, oberhalb VA
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Chassislängsträger, vor Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	31.89
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	22
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	welle der HA, Einzelradbremse, 2 Pedale mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	welle der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNE82A-RTR
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1330
28 Leistung kW	18.4
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	83.7
29 Md. max n	1675
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/119854-13510 Austritt abv
34 Motorkennzeichen	3TNE82A-RTR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2825
40 Länge bis	0
41 Breite von	1180
41 Breite bis	1470
42 Höhe von	1340
42 Höhe bis	2450
43 Überhang vorne von	365
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	800
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1660
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	980
47 Spur Achse 1 bis	1024
48 Spur Achse 2 von	963
48 Spur Achse 2 bis	1123
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1115
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1350
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	900
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	1350
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x8.50-14 4PR 14x 7.00; 7.00-14 4PR 14x5.00
70 Reifen Felgen	h= 13.6-16 4PR 16x11.00; 9.50-24 4PR 24x9.00
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel SV1 e13*0017; ww. fest oder abklappbar (Ziffer 169)