



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8YA104
Typengenehmigung erteilt	20010116
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	20010430
Erweiterung TG Positionen	'34/53/54/59
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	YANMAR
04 Typ	Hakotrac 2100DAKE
05 Typ; Variante/Version	Ke200H
06 Vorziffer	KB.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	7129
10 Hersteller	YANMAR CO., LTD., J-530-8311 OSAKA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	20.13
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	22
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HA; Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNE74-UTR
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1006
28 Leistung kW	14.2
28 Leistung n	2550
29 Md. max Nm	60.0
29 Md. max n	1709
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/119626-13510 Austritt aru
34 Motorkennzeichen	3TNE74-UTR
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2715
40 Länge bis	0
41 Breite von	1093
41 Breite bis	1211
42 Höhe von	1265
42 Höhe bis	2192
43 Überhang vorne von	525
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	717
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1473
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	790
47 Spur Achse 1 bis	878
48 Spur Achse 2 von	850
48 Spur Achse 2 bis	968
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	800
52 Leergewicht bis	900
53 Garantiegewicht von	1500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	610
54 Achsgarantie v bis	750
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 23x8.50-12 4PR 12x7.00; 5.00-12 4PR 12x3.00
70 Reifen Felgen	h= 9.50-16 4PR 16x8.00; 315/75D15 4PR 15x10.00
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel abklappbar, e13*0008; für landwirtschaftl. Zulassung - Ziffer 169
Bemerkungen Z3	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*74/150-97/54*0016. Gesamtgenehmigungsnummer
Bemerkungen Z4	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z5	Verkaufsbezeichnung geändert