



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8YA303
Typengenehmigung erteilt	20051110
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YFM350 Bruin
05 Typ; Variante/Version	AH13W
06 Vorziffer	5Y4AH13W.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	unter Sitz, rechts auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	links, unten seitlich auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	9,55
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreis-V: hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR
20 Betriebsbremse Z2	Kreis-H: mech., 1 Trommel auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	der HR (Achse ohne Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Trommel auf Antriebswelle der HR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel feststellbar
25 Motor Marke	YAMAHA
25 Motor Typ	H315E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	349
28 Leistung kW	12.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	28.2
29 Md. max n	4700
30 Abgasreinigung	1/im HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5UH
34 Motorkennzeichen	H315E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechtshinten, unten am Motorgehäuse, Ausgang Kardan
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	1984
40 Länge bis	0
41 Breite von	1085
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1120
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	380
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1233
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	860
47 Spur Achse 1 bis	875
48 Spur Achse 2 von	825
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	333
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	453
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v = AT25x 8-12, 12x6.0
70 Reifen Felgen	h = AT25x10-12, 12x7.5
71 Reifen Felgen	v+h= 195/70-14 M+S, 6.0x14 ET42
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeit durch folgende Massnahme auf 30km/h reduziert:
Bemerkungen Z2	- Einbau eines Geschwindigkeitsreglers RDSL Typ: Road Speed 3
Bemerkungen Z4	36) Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z5	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z6	- Oeffnungen des Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z7	- Original Gepäckträger vorne wird nicht montiert
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 3 / Anbringungsort: - 1/an Steuergerät
Bemerkungen Z19	- 1/an Befestigungsschraube des Stellmotors (Farbplombierung)
Bemerkungen Z20	- 1/an Impulsgeber
Bemerkungen Z21	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich