



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8YA310
Typengenehmigung erteilt	20141125
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsart Code	103
02 Fahrzeugsart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YXM700
05 Typ; Variante/Version	AM73W 30km/h
06 Vorziffer	5Y4AM73W.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	links, hinten oben auf Rahmenrohr, Ladebrücke öffnen
12 Fahrgestellnummer	links, hinten unten auf Rahmenrohr bei Antriebswelle
14 Achsen/Räder	'2/-
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	R; VR= elektrisch ausschaltbar
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,66



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., auf alle Raupen, 2 Scheiben gelocht
20 Betriebsbremse Z2	auf VR und 1 Scheibe auf Kardan/HR; ohne
20 Betriebsbremse Z3	Differenzial; Pedal oder ...
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan/HR; Handhebel
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Handhebel feststellbar
25 Motor Marke	YAMAHA
25 Motor Typ	M323E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	686
28 Leistung kW	14.9
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	33.6
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA 1XD
34 Motorkennzeichen	M323E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, unten Mitte am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	3



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	3670
40 Länge bis	0
41 Breite von	1830
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	690
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2135
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1470
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	925
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1375
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	550
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	550
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen;
71 Reifen Felgen	Raupenbreite v= 300 mm, hinten= 342 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 4 Camoplast Raupen-Kit, Typ: UTV T4S bestehend aus:
Bemerkungen Z4	4-8 Laufachsen/ 8 -räder, 1 Antriebsachse/ 1 -rad, 1-2 Spannachse/ 2-räder
Bemerkungen Z6	18) Untersetzung Raupen-Kit = 1.50; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z8	19) Geschwindigkeitsreduktion über mechanischen Anschlag am Gaspedal
Bemerkungen Z10	20) ... hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 2 Scheiben, auf HR; Pedal
Bemerkungen Z12	36) Diebstahlsicherung: Schalthebelsperre
Bemerkungen Z14	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z15	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z16	- erfüllt mit original Stossstange unterhalb Kunststoff-Fronthaube
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	125 - Sonderbewilligung erforderlich



Typenscheinschweiz.ch