



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8YA319
Typengenehmigung erteilt	20161201
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YFM700 Grizzly
05 Typ; Variante/Version	AMB9W 30 km/h
06 Vorziffer	5Y4AMB9W.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, unter Sattel auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	vorn, links unten auf Rahmenrohr bei Trapez
14 Achsen/Räder	'2/-
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker; elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	R; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	s1
18 iA 1	3,66



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben geschlitzt, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	hydr.-mech., Scheiben gelocht, auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Antriebswelle ohne
21 Hilfsbremse Z2	Differential der HR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech.,Scheibe,auf HR; Hebel re.feststellbar
25 Motor Marke	YAMAHA
25 Motor Typ	M330E
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	708
28 Leistung kW	14.8
28 Leistung n	4900
29 Md. max Nm	32.5
29 Md. max n	4050
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA B16
34 Motorkennzeichen	M330E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, Mitte unten auf Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	0



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2475
40 Länge bis	0
41 Breite von	1380
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1246
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	620
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1000
47 Spur Achse 1 bis	1060
48 Spur Achse 2 von	955
48 Spur Achse 2 bis	1010
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	471
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	562
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite v= 285mm, h= 342mm
Bemerkungen Z1	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6YA6 58
Bemerkungen Z3	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z5	14) CAMOPLAST Raupen-Kit, Typ ATV T4S, bestehend aus:
Bemerkungen Z6	pro Raupe: 1 Antriebsachse, 1 Antriebsrad / 2 Spannachsen, 4 Spannräder / 3-4 Laufachsen, 6-8 Laufräder
Bemerkungen Z8	18) Untersetzung Raupen-Kit in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z10	19) Geschwindigkeitsbegrenzung über mechanischen Anschlag bei Gasbetätigung (Gasgriff)
Bemerkungen Z11	Drosselklappenöffnungswinkel= 36°
Bemerkungen Z13	36) Diebstahlsicherung: Schalthebelsperre
Bemerkungen Z15	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z16	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z17	- erfüllt mit Horizontalstrebe in oberer Oeffnung des original Frontschutzbügels
Bemerkungen Z18	- Oeffnung unten am Frontschutzbügel wird geschlossen



Bemerkungen Z20

37) Total: bei der Einzelabnahme festzulegen

Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

Bemerkungen Z24

125 - Sonderbewilligung erforderlich