



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | ABA637 |
| Typengenehmigung erteilt | 20221207 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | BMW |
| 04 Typ | M2 |
| 05 Typ; Variante/Version | G2M; 11DM/IHW400??, -/IAW400?? |
| 06 Vorziffer | WBS11DM..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2018/858-2021/1445*00211 |
| 10 EFKO-Code | 4012 |
| 10 Hersteller | BMW M GMBH, D-80809 München |
| 11 Herstellerplakette | an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,46 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a8 |
| 18 iA 2 | 3,15 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 285 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | S58B30A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2993 |
| 28 Leistung kW | 338 |
| 28 Leistung n | 6250 |
| 29 Md. max Nm | 550 |
| 29 Md. max n | 2650 |
| 30 Abgasreinigung | 2/8468989 und 2/8088819 und 2/8096120 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8096117 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 8096118, 5A23284 |
| 34 Motorkennzeichen | S58B30A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Kurbelgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraumabschirmung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4580 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1887 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1403 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 984 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2747 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|-----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1617 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1605 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1775 |
| 52 Leergewicht bis | 1833 |
| 53 Garantiegewicht von | 2155 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1075 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1135 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 285/30ZR20 (99Y); 9 1/2x20 ET20 / 275/35ZR19 (100Y); 9 1/2x19 ET20 |
| 70 Reifen Felgen | h= 295/25ZR21 (96Y); 10 1/2x21 ET20 / 285/30ZR20 (99Y); 10 1/2x20 ET20 |
| 71 Reifen Felgen | v= 275/35R19 100V M+S; 9x19 ET20 / h= 275/35R19 100V M+S; 9 1/2x19 ET20 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2018/858*00211*00 |
| Bemerkungen Z3 | 05/19/72) I?W400?0, I?W400?P, I?W400?Q, I?W400?Y Vmax: 250 km/h, elektronisch abgeregelt |
| Bemerkungen Z4 | I?W400?V, I?W400?W, I?W400?X, I?W400?Z Vmax: 285 km/h, ohne elektronische Abregelung |



Typenscheinschweiz.ch