



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	ABC422
Typengenehmigung erteilt	20231030
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	BMW
04 Typ	M2
05 Typ; Variante/Version	G2M; 11DM/EHW400??, -/EAW400??
06 Vorziffer	WBS11DM.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2022/2236*00211
10 EFKO-Code	4012
10 Hersteller	BMW M GMBH, D-80809 München
11 Herstellerplakette	an der linken oder rechten A-, B-, C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Hinten



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,46
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a8
18 iA 2	3,15
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	285
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	S58B30A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	338
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	550
29 Md. max n	2650
30 Abgasreinigung	2/8468989 und 2/8088819 und 2/8096120



31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8096117
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 8096118, 5A23284
34 Motorkennzeichen	S58B30A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Kurbelgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumabschirmung
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4580
40 Länge bis	0
41 Breite von	1887
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1403
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	984
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2747
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1617
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1605
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1775
52 Leergewicht bis	1833
53 Garantiegewicht von	2155
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1075
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1135
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 285/30ZR20 (99Y); 9 1/2x20 ET20 / 275/35ZR19 (100Y); 9 1/2x19 ET20
70 Reifen Felgen	h= 295/25ZR21 (96Y); 10 1/2x21 ET20 / 285/30ZR20 (99Y); 10 1/2x20 ET20
71 Reifen Felgen	v= 275/35R19 100V M+S; 9x19 ET20 / h= 275/35R19 100V M+S; 9 1/2x19 ET20
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2018/858*00211*01



Bemerkungen Z3

05/19/72) E?W400?0, E?W400?P, E?W400?Q, E?W400?Y = Vmax: 250
km/h, elektronisch abgeregelt

Bemerkungen Z4

E?W400?V, E?W400?W, E?W400?X, E?W400?Z = Vmax: 285 km/h,
ohne elektronische Abregelung
