



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	AXA242
Typengenehmigung erteilt	20231127
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1FA219)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FERRARI
04 Typ	812 Competizione
05 Typ; Variante/Version	F152; BC/L
06 Vorziffer	ZFF03T.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*KS07/46-2020/1181*0077
10 EFKO-Code	3068
10 Hersteller	FERRARI S.P.A, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, vor rechtem Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., eletr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,38
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	340
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS+ASR+ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	FERRARI
25 Motor Typ	F140HB
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	6496
28 Leistung kW	607.0
28 Leistung n	9250
29 Md. max Nm	692.0
29 Md. max n	7000
30 Abgasreinigung	1/CAT-GPF 152M R01 und 1/CAT-GPF 152M L01
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FERRARI MUF 152MVS R und 1/MUF 152MVS L
34 Motorkennzeichen	F140HB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn oben auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4696
40 Länge bis	0
41 Breite von	1971
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1276
42 Höhe bis	1287
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1024
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2720
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1672
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1645
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1740
52 Leergewicht bis	1777
53 Garantiegewicht von	1970
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1075
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 275/35ZR20 (102Y), 255/35R20 M+S (97W); 10x20 ET48.4
70 Reifen Felgen	h= 315/35ZR20 (106Y), 305/35R20 M+S (107W); 11 1/2x20 ET57.3
Bemerkungen Z1	15) a.W. Liftsystem VA= 35 mm bis max. 40 km/h
Bemerkungen Z3	16) Hinterachslenkung mit elektromechanischen Aktoren