



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	AXA516
Typengenehmigung erteilt	20240524
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1LE365)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Defender 110SD6
05 Typ; Variante/Version	LE; OUADC0/50??0?1
06 Vorziffer	SALEA..W..2.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2007/46-2019/543*0092
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, an Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- od. Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,31
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	175
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS, ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	JLR
25 Motor Typ	DT306
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	F
27 Hubraum	2997
28 Leistung kW	147.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	1250
30 Abgasreinigung	1/KAT259+1/KAT257
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM248
34 Motorkennzeichen	DT306
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorbtiionsabdeckung über und unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4758
40 Länge bis	5035
41 Breite von	1996
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1922
42 Höhe bis	1970
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	891
43 Überhang hinten bis	1151
44 Abstand Achse 1-2 von	3022
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1698
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1683



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2436
52 Leergewicht bis	2709
53 Garantiegewicht von	3200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1530
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	255/70R18 116H; 8.0x18 ET41.5 / 255/65R19 114H; 8.0x19 ET41.5
70 Reifen Felgen	255/60R20 113H; 8.5x20 ET41.5
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e5*2007/46*0092*08
Bemerkungen Z3	18) a.W. mit Schaltwippen; a.W. mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.5 kW
Bemerkungen Z6	Höchste Nutzleistung: 13.3 kW / 5000
Bemerkungen Z8	36) ww. mit Seilwinde, Ansaugschnorchel, seitliche Trittbrette, Dach-Gepäckträgersysteme und Seitenleiter
Bemerkungen Z9	welche unter den Genehmigungen E11*127R02/00*1154*, E11*26R06/03*6754*und E11*26R03/03*6772 abgedeckt sind.
Bemerkungen Z10	Diese Ausrüstungsgegenstände sind nicht in den Abmessungen enthalten
Bemerkungen Z12	56) ww. Anhängervorrichtung:
Bemerkungen Z13	A50-X, Type 323 162, Genehmigungsnummer E13*55R01/07*4605
Bemerkungen Z14	A50-X, Type 6354, Genehmigungsnummer E11*55R01/07*11284 (Schraubenfederung)



Bemerkungen Z15

A50-X, Type 323 167, Genehmigungsnummer E13*55R01/07*4606
(Schraubenfederung)

Bemerkungen Z16

A50-X, Type 323 166, Genehmigungsnummer E13*55R01/07*4607
(Luftfederung)

Bemerkungen Z17

A50-X, Type 5802, Genehmigungsnummer E11*55R01/07*11283
(Luftfederung)
