



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	AXA628
Typengenehmigung erteilt	20240910
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1KA828)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	EV9
05 Typ; Variante/Version	MV1; F7E24/E11A11
06 Vorziffer	KNAA.815.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2018/858*00178
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	10,7+13,2
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech./elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI/MOBIS
25 Motor Typ	EM1?
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	282.6
28 Leistung n	7800
29 Md. max Nm	600.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	EM1?
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	jeweils unten mitte an Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5010
40 Länge bis	5015
41 Breite von	1980
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1755
42 Höhe bis	1780
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1040
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1702
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1714
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2625
52 Leergewicht bis	2688
53 Garantiegewicht von	3240
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1590
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1860
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	125
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/60R19 113V; 8.0x19 ET53.5
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab KNAA.815.R..... (10.Stelle R = Modell 2024)
Bemerkungen Z3	52) inkl. Batteriesatz von 566kg
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	24) Motor vorne / Motor hinten
Bemerkungen Z8	25) EM18 / EM16
Bemerkungen Z9	28) Leistung: 141,3kW / 141,3kW Gesamtleistung = 282,6kW
Bemerkungen Z10	Dreissig-Minuten-Leistung: 47kW / 53kW
Bemerkungen Z11	29) 250Nm / 350Nm