



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	AXA709
Typengenehmigung erteilt	20241106
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'(1HC622)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	Kona 1.6 GDI HEV
05 Typ; Variante/Version	SX2; F5P42/D61CY1
06 Vorziffer	KMH.811..U.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2020/683*00153
10 EFKO-Code	3805
10 Hersteller	HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfeder, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	4,44/3,23
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	165
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	G4LL
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1580
28 Leistung kW	68.5
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	134.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/W08501und 1/G08030
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BE S30
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DF M10
34 Motorkennzeichen	G4LL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4350
40 Länge bis	4385
41 Breite von	1825
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1570
42 Höhe bis	1585
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	860
44 Abstand Achse 1-2 von	2660
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1591
47 Spur Achse 1 bis	1602
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1611
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1485
52 Leergewicht bis	1600
53 Garantiegewicht von	1950
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1078
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	935
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1010
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2960
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R16 95H; 6.5x16 ET44
70 Reifen Felgen	215/55R18 95V; 7.0x18 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2018/858*00153*01
Bemerkungen Z3	18) m6a = 4,44/3,23 (1,2,3,4/5,6)
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.1 kW
Bemerkungen Z6	Elektromotor Antrieb: 32 kW
Bemerkungen Z8	42) mit Dachreling 1575 -1585 mm
Bemerkungen Z10	52) inkl. Batterien