



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	AXA921
Typengenehmigung erteilt	20250514
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'(1FA234)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FERRARI
04 Typ	SF 90 XX Spider
05 Typ; Variante/Version	F173; HG/H
06 Vorziffer	ZFF08.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2022/2236*0634
10 EFKO-Code	3068
10 Hersteller	FERRARI S.P.A, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	rechts oder links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Innenraum, vor dem rechten Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	m8a
18 iA 1	4,51
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	320
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS+ASR+ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	FERRARI
25 Motor Typ	F154FB
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	586.0
28 Leistung n	7500
29 Md. max Nm	804.0
29 Md. max n	6250
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUF 173 LW



34 Motorkennzeichen	F154FB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4842
40 Länge bis	0
41 Breite von	1990
41 Breite bis	2000
42 Höhe von	1186
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	943
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2649
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1682



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1675
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1915
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2105
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	910
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/35ZR20 (93Y), 245/35R20 M+S (99W); 9 1/2x20 ET 43,3
70 Reifen Felgen	h= 315/30ZR20 (101Y), 305/30R20 M+S (103W); 11 1/2x20 ET 35,9
Bemerkungen Z1	15) a.W. Liftsystem VA 25 mm bis max. 40 km/h
Bemerkungen Z3	28) 2 Elektromotoren VA P4 F159AA 30 Min. Leistung 64 kW / max. Leistung 99 kW
Bemerkungen Z4	1 Elektromotor HA P2 F178AA 30 Min. Leistung 75 kW / max. Leistung 150 kW
Bemerkungen Z6	30) K 1/CAT 173L LW und 1/CAT 173R LW und
Bemerkungen Z7	P 1/GPF 173L und 1/GPF 173R