



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	AXA965
Typengenehmigung erteilt	20250620
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'(1LE465)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	RR Evoque PHEV
05 Typ; Variante/Version	LZ; HODEC0/50C?000
06 Vorziffer	SALZA2.T.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2007/46-2019/543*0076
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts neben Haubenverriegelung
12 Fahrgestellnummer	mitte, unter Hintersitz (Teppich abheben) oder rechts, im Motorraum innen am Kotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer



16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,83
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	JLR
25 Motor Typ	PT153
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	118.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/KAT275



31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM251
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DAM221
34 Motorkennzeichen	DT153
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf dem Ansaugkrümmer
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorbtiionsabdeckung über und unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4371
40 Länge bis	4497
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1649
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	805
43 Überhang hinten bis	895
44 Abstand Achse 1-2 von	2681
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1625
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2157
52 Leergewicht bis	2322
53 Garantiegewicht von	2660
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1390
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1390
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	235/60R18 107V; 8.0x18 ET45 / 235/55R19 105W; 8.0x19 ET40
70 Reifen Felgen	235/50R20 104W; 8.0x20 ET40
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e5*2007/46*0076*12
Bemerkungen Z3	18) Tiptronic
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 40 kW
Bemerkungen Z6	Höchste Nutzleistung: 80 kW / 3000
Bemerkungen Z8	36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. ECE Regl. Nr. E11*26R-03/04*6740 erhältlich:



Bemerkungen Z9	Spoiler auf Heckklappe
Bemerkungen Z11	56) ww. Anhängervorrichtung:
Bemerkungen Z12	A50-X, Type: 6172 Genehmigungsnummer E11 55R01/06*10897
Bemerkungen Z13	A50-X, Type: 6173 Genehmigungsnummer E11 55R01/06*10898