



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	AXB106
Typengenehmigung erteilt	20250717
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1KA819)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	XCeed 1.6B PHEV
05 Typ; Variante/Version	CD; BCP61/D61KZ1 (B06d)
06 Vorziffer	U5YH.F1AG.L.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2018/1832*1299
10 EFKO-Code	7416
10 Hersteller	KIA SLOVAKIA S.R.O., SK 01001 Zilina
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	4,44/3,23
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	HYUNDAI/KIA
25 Motor Typ	G4LE-6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1580
28 Leistung kW	77.2
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	147.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/03HJ0 und 1/G03HD0
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/JDC00
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/CDM80
34 Motorkennzeichen	G4LE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4395
40 Länge bis	0
41 Breite von	1826
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1483
42 Höhe bis	1495
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	840
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1575
47 Spur Achse 1 bis	1585
48 Spur Achse 2 von	1573
48 Spur Achse 2 bis	1583
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1594
52 Leergewicht bis	1656
53 Garantiegewicht von	2030
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 6.5x16 ET40
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab U5YH.F1AGPL..... (10.Stelle P = Modell 2023)
Bemerkungen Z3	18) 4,44/3,26 (1-4/5-6+R)
Bemerkungen Z5	22) mech. oder elektr., Trommeln / Scheiben, auf HR
Bemerkungen Z7	28) Max. Leistung 44.5 kW
Bemerkungen Z8	Dreissig-Minuten-Leistung 10.1 kW
Bemerkungen Z10	68) 15' Bereifung bei elektrischer Handbremse und 16' Bremsscheiben vorne nicht erlaubt