



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | AXB277 |
| Typengenehmigung erteilt | 20251205 |
| gültig für Importdatum bis | 20251230 |
| Erweiterung TG vom: | 20260311 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1KA855) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | KIA |
| 04 Typ | Sportage 1.6 PHEV |
| 05 Typ; Variante/Version | NQ5e; F5P54/A63??1 (B06e) |
| 06 Vorziffer | U5YP.81H..L..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2018/858-2018/858*00079 |
| 10 EFKO-Code | 7416 |
| 10 Hersteller | KIA SLOVAKIA S.R.O., SK 01001 Zilina |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | unter rechtem Frontsitz, auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Allrad |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a6 |
| 18 iA 1 | 3,37 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 186 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | HYUNDAI/KIA |
| 25 Motor Typ | G4FT-6e |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 117.6 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 265 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/W2MDD0 und 1/G2M705 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | NXC10 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | NXM50 |
| 34 Motorkennzeichen | G4FT |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorne am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4515 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1865 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1645 |
| 42 Höhe bis | 1650 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 930 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2680 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1615 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1622 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1905 |
| 52 Leergewicht bis | 1997 |
| 53 Garantiegewicht von | 2415 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1260 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1210 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R17 103V; 7.0x17 ET43.5 |
| 70 Reifen Felgen | 235/50R19 103V; 7.5x19 ET51 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab U5YP.81H..L..... (10.Stelle R = Modell 2024 / S = Modell 2025) |
| Bemerkungen Z3 | 22) mech. oder elektr., Trommeln / Scheiben, auf HR |
| Bemerkungen Z5 | 25) Hybrid Synergy drive = Kombination Verbrennungsmotor mit Elektromotor |
| Bemerkungen Z7 | 28) 30-Min.-Leistung 22.3kW, max. Leistung 66.9kW, max.Spannung 360V |
| Bemerkungen Z9 | 42) ohne Dachreling 1645 / mit Dachreling 1650 |
| Bemerkungen Z11 | 52) inkl. Batterien |



Bemerkungen Z13

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 4000/min
