



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	AXB281
Typengenehmigung erteilt	20251210
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'(1HA636)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	Civic Type R
05 Typ; Variante/Version	FE; FL502/1
06 Vorziffer	JHMFL5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*2018/858-2018/858*00064
10 EFKO-Code	7158
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Beifahrerfussraum, auf Boden
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,84
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	275
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	K20C1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1996
28 Leistung kW	242
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	420
29 Md. max n	2600
30 Abgasreinigung	1/HE35
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Honda 4204



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/Honda 4205
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/ Honda SG720 + 1/Honda 4206 + 1/Honda SG721
34 Motorkennzeichen	K20C1
35 Geräuschdämpfung Z1	Spritzwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4594
40 Länge bis	0
41 Breite von	1890
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1401
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	905
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2734
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1624
47 Spur Achse 1 bis	1635
48 Spur Achse 2 von	1623
48 Spur Achse 2 bis	1633
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1480
52 Leergewicht bis	1523
53 Garantiegewicht von	1800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/40R18 89Y; 8x18 ET55
70 Reifen Felgen	265/30ZR19 (89Y); 9,5x19 ET60
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit folgenden Zubehörteilen: Heckspoiler 08F02-T60A