



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | AXB335 |
| Typengenehmigung erteilt | 20260206 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1KA923) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | KIA |
| 04 Typ | EV5 |
| 05 Typ; Variante/Version | OV1; F5E12/E11CY1 (B06e-) |
| 06 Vorziffer | KNAH.81A..7..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2018/858-2018/858*00284 |
| 10 EFKO-Code | 7416 |
| 10 Hersteller | KIA Seoul, Korea |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | unter rechtem Frontsitz, auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Vorne |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m1a |
| 18 iA 1 | 11.55 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 165 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VITESCO |
| 25 Motor Typ | CE4N |
| 26 Bauart | Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 160.0 |
| 28 Leistung n | 5200 |
| 29 Md. max Nm | 295.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | CE4N |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | jeweils unten mitte an Motor und Getriebe |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4610 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1875 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1675 |
| 42 Höhe bis | 1680 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 950 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2750 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1609 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1610 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2092 |
| 52 Leergewicht bis | 2166 |
| 53 Garantiegewicht von | 2580 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1350 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1455 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 235/55R19 105V; 8.0x19 ET53.5 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab KNAH.81A..7..... |
| Bemerkungen Z2 | (10.Stelle S = Modell 2025 / T = 2026 / V = 2027 / W = 2028 / X = 2029 / Y = 2030) |
| Bemerkungen Z4 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 53.3kW |
| Bemerkungen Z5 | Spannung: 360V |
| Bemerkungen Z7 | 42) ohne Dachreling 1675 / mit Dachreling 1680 |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag im Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z15 | 102 - Maximal zulässige Dachlast: siehe Betriebshandbuch des Fahrzeuges |