



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	AXB337
Typengenehmigung erteilt	20260206
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1PL723)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	2008 MHEV
05 Typ; Variante/Version	U; S/HPY5-S1NM00
06 Vorziffer	VR3USHPY.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2018/858*0639
10 EFKO-Code	2287
10 Hersteller	STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy - France
11 Herstellerplakette	ww. rechts an B-Säule, im Kofferraum rechts neben Reserveradmulde
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	1
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	206
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., elektromech. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	Stellantis
25 Motor Typ	HPY/HN09 (EB2LTDH2)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1199
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww.PSA4496, 4500



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4413
34 Motorkennzeichen	HPY/HN09
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten am Motorblock, beim Schwungrad
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4300
40 Länge bis	0
41 Breite von	1770
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1530
42 Höhe bis	1550
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	825
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2605
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	1550
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	1550
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1372
52 Leergewicht bis	1469
53 Garantiegewicht von	1790
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	970
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	685
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	2890
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	61
69 Reifen Felgen	215/65R16 84H; 6.50x16 ET32
70 Reifen Felgen	215/60R17 84H; 6.50x17 ET32
71 Reifen Felgen	215/55R18 84H; 7.00x18 ET35
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46-2018/858*0639*36
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 6.3 kW
Bemerkungen Z4	Höchste Nutzleistung: 15.6 kW / 4264
Bemerkungen Z6	30) 1/ww.TRPSAK776, -K813 + und 1/TRPSAF038
Bemerkungen Z8	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ A50-X; EG-Genehmigung E13 55R01/08 4665