



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	AXB385
Typengenehmigung erteilt	20260319
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1JA613)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	F-Pace P400 AWD
05 Typ; Variante/Version	DC; HPEDC0/50C?0?1
06 Vorziffer	SADCA2.U.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2007/46-2019/543*1047
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg unten am B Pfosten
12 Fahrgestellnummer	rechts im Motorraum, innen am Kotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; ESB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	JLR. Ltd.
25 Motor Typ	PT306
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	2996
28 Leistung kW	294.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	550.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/KAT237+1/KAT281
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM226
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/DAM227
34 Motorkennzeichen	PT306
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorbtiionsabdeckung über und unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4747
40 Länge bis	0
41 Breite von	1936
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1670
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1028
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2874
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1641
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1654
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2028
52 Leergewicht bis	2240
53 Garantiegewicht von	2600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1260
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1440
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2400
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	255/55R19 111W; 8.5x19 ET45 / 255/50R20 109W; 8.5x20 ET45
70 Reifen Felgen	265/45R21 104W; 8.5x21 ET45 / 265/40R22 106Y; 9.0x22 ET45
Bemerkungen Z1	18) Schaltwippen am Lenkrad
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.5 kW
Bemerkungen Z4	Höchste Nutzleistung: 13.3 kW / 5000
Bemerkungen Z6	36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. ECE Reglement E11 26R-036664 erhältlich:
Bemerkungen Z7	Trittbretter fest; Trittbretter ausschwenkbar; Trittbrettrohre; Seitliche Windabweiser



Bemerkungen Z8	ww. mit LED Licht ausgerüstet, geprüft/genehmigt nach EG*76/756*2008/89* ECE 48R-05
Bemerkungen Z10	46) Höhe 1666mm mit Antennenengehäuse
Bemerkungen Z12	56) ww. Anhängervorrichtung:
Bemerkungen Z13	A50-X, Typ: 5739; demontierbar Genehmigungsnummer: E11 55R-0110496
Bemerkungen Z14	A50-X, Typ: 5741; elektrisch aus-, einschwenkbar Genehmigungsnummer: E11 55R-0110480