



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | AXK106 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250820 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | XPENG |
| 04 Typ | G9 |
| 05 Typ; Variante/Version | G9B; A0A0/A15A0A, -/B15A0A |
| 06 Vorziffer | L1NNSG..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2018/858-2024/1689*00277 |
| 10 EFKO-Code | 4932 |
| 10 Hersteller | Zhaoqing Xiaopeng Investment of New Energy Co., Ltd., Guangdong- China |
| 11 Herstellerplakette | an der rechten B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | unter dem Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Hinten |
| 18 Getriebe 1 | m1a |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 18 iA 1 | 9.6 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 200 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, hydr., Kreise X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech, Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | LUXSHARE |
| 25 Motor Typ | TZ230XY01E38B |
| 26 Bauart | Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 258 |
| 28 Leistung n | 0 |
| 29 Md. max Nm | 0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | TZ230XY01E38B |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4891 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1937 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1670 |
| 42 Höhe bis | 1680 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1032 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2998 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1656 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1663 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2285 |
| 52 Leergewicht bis | 2310 |
| 53 Garantiegewicht von | 2730 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1311 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1620 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 255/50R20 109V; 8x20 ET30 |
| 70 Reifen Felgen | 255/45R21 106W; 8.5x21 ET30 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2018/858*00277*00 |
| Bemerkungen Z3 | 15) ww. Luftfederung; Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z5 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 110,00 kW |