



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA108
Typengenehmigung erteilt	19970402
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Rally 50
05 Typ; Variante/Version	MDF1 oder MDFO (Liquid cooled)
06 Vorziffer	ZD4MDF1..... / ZD4MDF0.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	auf Rahmenrohr (vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung)
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr (vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,92
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr.,Scheibe (gelocht), Hebel rechts
17 Handbremse Z2	HR= hydr.,Scheibe (gelocht) od.
17 Handbremse Z3	mech.,Trommel, Hebel links
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	5MA-AP/6MA-AP
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	1.9
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	3.5
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	2/in Schalldämpfer 'B-1049' integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/B-1049
29 Motorkennzeichen	5MA-AP/6MA-AP
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	hinten links oben auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1915
35 Länge bis	0
36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150



37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	250	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	415	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1250	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	170	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	274	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	87	
46 Achsgarantie v bis	187	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	Nein	
52 Reifen Felgen	v= 120/80-12 55J	12x3.00 LM-Integral
53 Reifen Felgen	h= 130/80-12 60J, 140/70-12 60J; 12x3.50 LM-Integral	



**Bemerkungen Z1**

05/17/21) Typ MDF1: Motor 5MA-AP = Scheibenbremsen hinten

---

**Bemerkungen Z2**

Typ MDFO: Motor 6MA-AP = Trommelbremse hinten

---

**Bemerkungen Z4**

31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich

---