



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA112
Typengenehmigung erteilt	19970402
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19970430
Erweiterung TG Positionen	'118Nur Franz.
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	SR 50
05 Typ; Variante/Version	LYE1 od. LYEO
06 Vorziffer	ZD4LYE1..... od. ZD4LYEO.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	auf Rahmenrohr (vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung)
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr (vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,92
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	62
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr.,Scheibe (gelocht), Hebel rechts
17 Handbremse Z2	HR= hydr.,Scheibe (gelocht) od.
17 Handbremse Z3	mech.,Trommel, Hebel links
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	O16MY-AP / O5MY-AP
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	1.7
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	3.1
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	2/in Schalldämpfer 'B-1049' integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/B-1049
29 Motorkennzeichen	O16MY-AP/O5MY-AP
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links oben auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	keine
35 Länge von	1880
35 Länge bis	0
36 Breite von	720



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	240
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	390
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1250
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	170
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	274
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	88
46 Achsgarantie v bis	186
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein



52 Reifen Felgen	v+h= 130/60-13 53 J 13x3.50 LM-Integral
Bemerkungen Z1	05/17/21) Typ LYE1: Motor 16MY-AP = Scheibenbremsen hinten
Bemerkungen Z2	Typ LYEO: Motor 5MY-AP = Trommelbremse hinten
Bemerkungen Z4	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich