



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA115
Typengenehmigung erteilt	19970825
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19981014
Erweiterung TG Positionen	'06/31/43
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	RS 125
05 Typ; Variante/Version	MP
06 Vorziffer	ZD4MP02..... od. ZD4MPB4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,35
16 Fahrzeug Vmax mech von	155
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	122
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	13.54
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	15.6
25 Md. max n	8250
26 Abgasreinigung	2/integriert in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/B-1006
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/C-1006
29 Motorkennzeichen	122
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	selbsttätige Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2005
35 Länge bis	2050
36 Breite von	720
36 Breite bis	780
37 Höhe von	1090



37 Höhe bis	1135
38 Überhang vorne von	295
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	365
39 Überhang hinten bis	410
40 Abstand Achse 1-2 von	1345
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	214
44 Leergewicht bis	220
45 Garantiegewicht von	319
45 Garantiegewicht bis	324
46 Achsgarantie v von	115
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v=110/70R17 54T 100/80R17 52T 110/80R17 57T 3.00x17 LM-Integralräder



53 Reifen Felgen

h=150/60R17 66T 140/60R17 63T 130/70R17 62T 4,00x17

LM-Integralräder

Bemerkungen Z1

31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich

Bemerkungen Z3

46) h= 252-257
