



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA134
Typengenehmigung erteilt	20000128
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20001228
Erweiterung TG Positionen	'05/06/26/51/55
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	SR 50 Water
05 Typ; Variante/Version	RL; A0/B, -/A1/B
06 Vorziffer	ZD4RLA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-92/61*0012
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	auf Rahmenrohr, vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr, vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,80
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z3	oder mech. Trommelbremse
21 Motor Marke	APRILIA
21 Motor Typ	L02
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.5
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	3.6
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	integriert in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/B-1111
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/B-1111 als Einheit
29 Motorkennzeichen	L02
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1775
35 Länge bis	2050



36 Breite von	720
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	1630
38 Überhang vorne von	270
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	545
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1265
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	181
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	286
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	84
46 Achsgarantie v bis	202
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb

nein

52 Reifen Felgen

130/60-13 53J; 13x3.50