



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA141
Typengenehmigung erteilt	20010717
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Scarabeo 50ditech
05 Typ; Variante/Version	SC; A/00, A/01
06 Vorziffer	ZD4SCA0.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0085
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	unter Sattel, vorn beim Benzintank
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr, vorn im Fussraum unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	16,27
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel oder
17 Handbremse Z3	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	APRILIA
21 Motor Typ	A04
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.5
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	4
25 Md. max n	6000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/B-1127
29 Motorkennzeichen	A04
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, oben am Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Windschild und
34 Bes. Ausrüstung Z2	Topcase
35 Länge von	1905
35 Länge bis	0
36 Breite von	705
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1630
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	385
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1250
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	167
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	272
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	85
46 Achsgarantie v bis	187
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/80-16 40J, 2 1/2x16 42J; 1.60x16



53 Reifen Felgen

h= 90/80-16 51J, 2 3/4x16 46J; 1.85x16
