



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA156
Typengenehmigung erteilt	20030328
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Scarabeo50 Ditech
05 Typ; Variante/Version	TR; 0/00
06 Vorziffer	ZD4TR000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*92/61-2000/7*0086
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	unter Sattel, vorne beim Treibstofftank
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr, vorne im Fussraum unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	16,27
16 Fahrzeug Vmax mech von	65
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	APRILIA	
21 Motor Typ	A04	
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock-Inj	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	49	
24 Leistung kW	3.3	
24 Leistung n	7500	
25 Md. max Nm	4.4	
25 Md. max n	7250	
26 Abgasreinigung	1/in VS integriert	
27 Schalldämpfer 1 Art	VS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/B-1158	
28 Schalldämpfer 2 Art	NS	
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/als Einheit mit VS	
29 Motorkennzeichen	A04	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, oben oder unten	am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre	
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild	
35 Länge von	1905	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	705	



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1630
38 Überhang vorne von	270
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	385
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1250
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	167
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	272
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	85
46 Achsgarantie v bis	187
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v = 80/80-16 45J; 16x1.60

53 Reifen Felgen

h = 90/80-16 51J; 16x1.85
