



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA166
Typengenehmigung erteilt	20030514
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Pegaso 650 IE
05 Typ; Variante/Version	RW; 0/01, B/01
06 Vorziffer	ZD4RW.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*92/61-2000/7*00032
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	unter Sitz, vorne auf Werkzeugkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2.88
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	655
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	652
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	54
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	2/je 1 im HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/B-1123
29 Motorkennzeichen	ROTAX 655
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z2	und ww. mit Seitenkoffern
34 Bes. Ausrüstung Z3	Teilverschalung
35 Länge von	2214
35 Länge bis	2309
36 Breite von	910
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1253
37 Höhe bis	1365
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	415
39 Überhang hinten bis	510
40 Abstand Achse 1-2 von	1466
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	278
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	383
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	136
46 Achsgarantie v bis	247
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19 57H, 100/90R19 57H, 100/90-19 57S; 2.15x19



53 Reifen Felgen h= 130/80R17 65H, 140/70R17 66H, 130/80-17 65S; 3.00x17

Bemerkungen Z1 34) ohne / mit Topcase

Bemerkungen Z2 35) 2214 mm / 2309 mm

Bemerkungen Z3 39) 415 mm / 510 mm
