



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA174
Typengenehmigung erteilt	20031010
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Leonardo 125
05 Typ; Variante/Version	TB; 0/00
06 Vorziffer	ZD4TB000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*62/61-2000/7*0124
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	hinten, rechts über Hinterrad zwischen den Federbeinen
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr, vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,06
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	120
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9.0
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	10.5
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/B-1141
29 Motorkennzeichen	120
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, hinten oben auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. hohes Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	Topcase
35 Länge von	1830
35 Länge bis	2055
36 Breite von	740
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1410
37 Höhe bis	1605
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	275
39 Überhang hinten bis	500
40 Abstand Achse 1-2 von	1310
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	220
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	325
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	113
46 Achsgarantie v bis	212
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51P, 130/70-12 56J/L; 3.00x12



53 Reifen Felgen

h= 140/70-12 60J/L;

3.50x12

---