



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA175
Typengenehmigung erteilt	20031010
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Atlantic 500
05 Typ; Variante/Version	VH; 0/00, 0/02
06 Vorziffer	ZD4VH00.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*92/61-2000/7*0095
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum unter Fussmatte
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr vorn im Staufach unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	5.45
16 Fahrzeug Vmax mech von	148
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben gelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z3	komb. Bremssystem, siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M271M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	459
24 Leistung kW	29.0
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	41.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/B-1133 oder 1/B-1151
29 Motorkennzeichen	M271M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, am Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Topcase
35 Länge von	2250
35 Länge bis	0
36 Breite von	770
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1460
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	510
40 Abstand Achse 1-2 von	1580
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	305
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	410
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	280
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-15 56Q; 3.00x15



53 Reifen Felgen	h= 140/60-14 64Q; 3.75x14
Bemerkungen Z1	05) Variante 24 kW siehe TG 6AA1 76
Bemerkungen Z3	17) Hebel r.= auf VR-Scheibe links
Bemerkungen Z4	Hebel l.= auf HR-Scheibe und verzögert auf VR-Scheibe rechts
Bemerkungen Z5	ww. mit ABS