



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA177
Typengenehmigung erteilt	20031010
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Scarabeo 500
05 Typ; Variante/Version	RT; 0/00, 0/02, 0/04
06 Vorziffer	ZD4RT00.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*92/61-2000/7*00072
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	auf Rahmenrohr vorn im Fussraum unter Abdeckung
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr vorn im Fussraum unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,48
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	155
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR+VR
17 Handbremse Z3	Teilintegral, siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M322M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	459
24 Leistung kW	28.0
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	40.0
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/B-1151 oder B-1133
29 Motorkennzeichen	M322M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, am Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- + / Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschild, Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Seitenkoffer
35 Länge von	2310
35 Länge bis	0



36 Breite von	785
36 Breite bis	930
37 Höhe von	1435
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	440
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1590
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	309
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	444
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	156
46 Achsgarantie v bis	288
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/80-16 55S; 3.00x16
53 Reifen Felgen	h= 140/70-16 65S; 3.75x16
Bemerkungen Z1	05) Variante 24 kW siehe TG 6AA1 78
Bemerkungen Z3	17) Hebel r.= auf VR-Scheibe (links)
Bemerkungen Z4	Hebel l.= auf HR und verzögert auf VR-Scheibe (rechts)
Bemerkungen Z5	ww. mit ABS