



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA185
Typengenehmigung erteilt	20040413
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20041118
Erweiterung TG Positionen	'05
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Pegaso 650 IE
05 Typ; Variante/Version	RW; 0/01, B/01 VTS (25 kW)
06 Vorziffer	ZD4RW.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	unter Sitz, vorne auf Werkzeugkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2.88
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	655
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	652
24 Leistung kW	25
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	47
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	2/je 1 im HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/B-1123
29 Motorkennzeichen	ROTAX 655
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z2	und ww. mit Seitenkoffern
34 Bes. Ausrüstung Z3	Teilverschalung
35 Länge von	2214
35 Länge bis	2309
36 Breite von	910
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1253	
37 Höhe bis	1365	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	415	
39 Überhang hinten bis	510	
40 Abstand Achse 1-2 von	1466	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	278	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	383	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	136	
46 Achsgarantie v bis	247	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19 57S, 100/90R19 57H;	2.15x19



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/80R17 65S, 130/80R17 65H, 140/70-17 66H; 3.00x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante 25 kW von TG: 6AA1 84 Leistungsreduktion durch Reduktionshülse d= 13 mm im Luftfiltergehäuse
<b>Bemerkungen Z3</b>	34) ohne / mit Topcase
<b>Bemerkungen Z4</b>	35) 2214 mm / 2309 mm
<b>Bemerkungen Z5</b>	39) 415 mm / 510 mm
<b>Bemerkungen Z15</b>	Eintrag Fz-Ausweis
<b>Bemerkungen Z16</b>	400- Gesamtgenehmigungsnummer e11*92/61-2000/7*00032 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z17</b>	ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z18</b>	Grund: Leistungsreduktion