



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA195
Typengenehmigung erteilt	20050224
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Atlantic500Sprint
05 Typ; Variante/Version	VL; 0/00
06 Vorziffer	ZD4VL000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0145
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum am Rahmen; Abdeckung entfernen
12 Fahrgestellnummer	im Beinraum, vorne Mitte am Rahmen; Abdeckung entfernen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	5,72
16 Fahrzeug Vmax mech von	150
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel re: hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel li: hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
17 Handbremse Z3	und auf VR (komb.Bremssystem)
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M273M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	459
24 Leistung kW	27.5
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	42
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/B-1133
29 Motorkennzeichen	M273M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Topcase
35 Länge von	2200
35 Länge bis	0
36 Breite von	815
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1370
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	388
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1550
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	285
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	410
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	265
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-14 55R; 3.00x14



53 Reifen Felgen

h= 140/60-14 64R; 3.75x14

Bemerkungen Z1

05) Variante mit 24 kW siehe TG 6AA1 96
