



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA217
Typengenehmigung erteilt	20060419
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Scarabeo 500Light
05 Typ; Variante/Version	VR; 0/00
06 Vorziffer	ZD4VR00.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0425
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	APRILIA SPA, I-30033 NOALE
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum am Rahmen; Abdeckung entfernen
12 Fahrgestellnummer	im Beinraum, vorne Mitte Rahmen; Abdeckung entfernen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,16
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	R= hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	L= hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR und VR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M343M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	459
24 Leistung kW	28.0
24 Leistung n	7750
25 Md. max Nm	41.0
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM32
29 Motorkennzeichen	M343M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, am Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	Topcase
35 Länge von	2270
35 Länge bis	0
36 Breite von	770
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1385
37 Höhe bis	1480
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	460
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1540
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	281
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	405
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	141
46 Achsgarantie v bis	264
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-16 52S; 3.00x16



53 Reifen Felgen

h= 150/70-14 66S; 4.50x14

Bemerkungen Z1

05) Variante 24kW siehe TG 6AA2 18
