



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA236
Typengenehmigung erteilt	20070110
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20081124
Erweiterung TG Positionen	'25/27
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Scarabeo 50
05 Typ; Variante/Version	TH; E/00, G/00
06 Vorziffer	ZD4TH.00.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*92/61-2000/7*0079
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	vorne am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	im Beinraum, vorne Mitte am Rahmen; unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	14,60
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	C421M
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.4
24 Leistung n	5750
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. ZD41015, ZD41050
29 Motorkennzeichen	C421M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, am Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild, Topcase
35 Länge von	1875
35 Länge bis	2025



36 Breite von	710
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1630
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1245
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	166
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	271
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	76
46 Achsgarantie v bis	195
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 80/80-16 40J, 70/90-16 42J, 2 1/2-16 42J; 1.60x16
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 90/80-16 51J, 80/90-16 48J, 2 3/4-16 46J; 1.85x16
<b>Bemerkungen Z1</b>	01/05) "offene" Variante (Motorrad) siehe TG 6AA2 37
<b>Bemerkungen Z3</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z4</b>	25) 5,7 Nm bei 5500 U/min / 6,0 Nm bei 5250 U/min
<b>Bemerkungen Z5</b>	27) ZD41015 / ZD41050