



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA306
Typengenehmigung erteilt	20120120
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20140618
Erweiterung TG Positionen	'06/09
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	APRILIA
04 Typ	SR Max 300
05 Typ; Variante/Version	M35; 6/00, 6/01
06 Vorziffer	ZAPM3560..... / ZD4M3560.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-1137/2008*0402
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Helmfach
12 Fahrgestellnummer	unter Sitzbank, rechts hinten auf Rahmentraverse
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,82
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	125
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M356M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	278
24 Leistung kW	16.1
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	23.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SM45, SM48 øe3!øe11!
29 Motorkennzeichen	M356M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild, Topcase
35 Länge von	2110
35 Länge bis	0



36 Breite von	780
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1400
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	320
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1515
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	263
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	370
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	140
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-15; 3.00x15
53 Reifen Felgen	h= 140/60-14; 3.50x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 56P, h= 64P