



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA308
Typengenehmigung erteilt	20120524
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	APRILIA
04 Typ	SR Motard 125
05 Typ; Variante/Version	M70; 3/00
06 Vorziffer	LBMM70300.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0484
10 EFKO-Code	4747
10 Hersteller	PIAGGIO FOSHAN MOTORCYCLE CO.,LTD, RC-528000 Zhangsha Foshan
11 Herstellerplakette	unter der Sitzbank, im Helmfach
12 Fahrgestellnummer	im Beinraum, vorne am Rahmenrohr, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,24
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	94



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe rund-/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	und
17 Handbremse Z3	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	APRILIA
21 Motor Typ	M38AM
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	6.8
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	8.2
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM58 $\phi$ e3! $\phi$ e11! (e9) (e1)
29 Motorkennzeichen	M38AM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links unten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1940
35 Länge bis	0
36 Breite von	720



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1135
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	197
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	302
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



**52 Reifen Felgen**

v= 120/70-14; 3.0x14

---

**53 Reifen Felgen**

h= 120/70-14; 3.5x14

---

**54 Reifen Felgen**

Mindest.-Index: v=35J h=56J bzw. 55P

---