



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6AA348 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210521 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | APRILIA |
| 04 Typ | Tuono 125 |
| 05 Typ; Variante/Version | XA; B/00 |
| 06 Vorziffer | ZD4XAB00..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e49*168/2013-2020/1694*00069 |
| 10 EFKO-Code | 3265 |
| 10 Hersteller | PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 4,46 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 116 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | PIAGGIO |
| 21 Motor Typ | M546M |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 124 |
| 24 Leistung kW | 11.0 |
| 24 Leistung n | 10000 |
| 25 Md. max Nm | 11.2 |
| 25 Md. max n | 8000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in Auspuffrohr und 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PIAGGIO ZD41093 ϕ e49! |
| 29 Motorkennzeichen | M546M |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten unten auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss |
| 35 Länge von | 1960 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 835 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1100 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 315 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1350 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 219 |
| 44 Leergewicht bis | 250 |
| 45 Garantiegewicht von | 325 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 116 |
| 46 Achsgarantie v bis | 209 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/80-17; 2.75x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 140/70-17; 3.50x17 |



54 Reifen Felgen

Mindest-Index: V= 52L h= 66L
