



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA355
Typengenehmigung erteilt	20220427
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20240621
Erweiterung TG Positionen	'17
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	APRILIA
04 Typ	SR GT 200
05 Typ; Variante/Version	MD5B; 2/00
06 Vorziffer	RP8MD5200.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01249
10 EFKO-Code	7410
10 Hersteller	PIAGGIO VIETNAM CO., LTD, Vinh Phuc Province
11 Herstellerplakette	unter Sattel, im Helmfach
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,53
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	114
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	MD52M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	174
24 Leistung kW	13
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	16.5
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr und 2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/PIAGGIO EM20 ce1! ce3! ce4! ce8! ce9! ce13!
29 Motorkennzeichen	MD52M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	1920
35 Länge bis	2110
36 Breite von	765



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1295
37 Höhe bis	1410
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	305
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	223
44 Leergewicht bis	238
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 110/80-14; 2.50x14
53 Reifen Felgen	h= 130/70-13; 3.00x13
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: V= 53P h= 57P
Bemerkungen Z1	34) ohne Topcase / mit Topcase
Bemerkungen Z2	35) 1920 / 2110
Bemerkungen Z4	37) mit hohem Windschild: Höhe= 1410 mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z5	ohne Scheibenwischer zulässig