



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA379
Typengenehmigung erteilt	20250424
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250703
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	APRILIA
04 Typ	Tuono 660 Factory
05 Typ; Variante/Version	XG; E/00 (70 kW)
06 Vorziffer	ZD4XGE00..... / ZD4XHE00.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2018-2024/1689*02474
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	rechts, am Instrumentenhalter
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.69
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	215



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	APRILIA
21 Motor Typ	M584M
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	659
24 Leistung kW	70.0
24 Leistung n	10400
25 Md. max Nm	67.0
25 Md. max n	8400
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. APRILIA ZD41108 [e13] [e49]
28 Schalldämpfer 2 Bez	APRILIA ZD41108_A [e13] [e49]
29 Motorkennzeichen	M584M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Seitentaschen
34 Bes. Ausrüstung Z2	hohes Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z3	Carbonfaser Bekleidung



35 Länge von	1995
35 Länge bis	0
36 Breite von	835
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1095
37 Höhe bis	1180
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	325
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1370
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	325
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	256
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	396
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	156
46 Achsgarantie v bis	240
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70R17; 3.50x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 180/55R17, 180/60R17; 5.50x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 58W / h= 73W
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante 35 kW siehe TG 6AA3 80
<b>Bemerkungen Z3</b>	37) mit hohem Windschild: Höhe= 1180 mm