



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA383
Typengenehmigung erteilt	20260309
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	APRILIA
04 Typ	SR GT 400
05 Typ; Variante/Version	XV; A/00
06 Vorziffer	ZD4XVA00.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e19*168/2013-2024/12838*00079
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sattel, im Helmloch
12 Fahrgestellnummer	rechts am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6.84
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	139
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	MF11M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj.
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	399
24 Leistung kW	26.4
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	37.7
25 Md. max n	5700
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/EM85 [e1] [e19] [e4] [e8] [e9] [e13]
29 Motorkennzeichen	MF11M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- / Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Topcase
35 Länge von	2165
35 Länge bis	0



36 Breite von	855
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1410
37 Höhe bis	1470
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	340
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1535
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	340
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	261
44 Leergewicht bis	270
45 Garantiegewicht von	380
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70-16; 3.00x16
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/70-14; 4.00x14
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 57S / h= 66S
<b>Bemerkungen Z1</b>	37) einstellbares Windschild