



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA402
Typengenehmigung erteilt	19980424
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20010608
Erweiterung TG Positionen	'31/34/37/51
01 EFKO-Code	63
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	105
02 Fahrzeugsuart	Seitenwagen
04 Marke	ARMEC
04 Typ	YP 250
05 Typ; Variante/Version	4UD
06 Vorziffer	TB920A4UD.6020...
07 Karosserieform Code	272
07 Karosserieform	Gondel
10 EFKO-Code	2817
10 Hersteller	ARMEC GESPANNBAU, 6020 Emmenbrücke
11 Herstellerplakette	im Vorderradkasten, vorn an Traverse
12 Fahrgestellnummer	links, Mitte unten seitlich auf Rahmenrohr, bei Abstellstütze
14 Achsen/Räder	'3/3
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,31
16 Fahrzeug Vmax mech von	95
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	4UD
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	250
24 Leistung kW	14.7
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	23
25 Md. max n	5500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/4HC
29 Motorkennzeichen	4UD
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten links oben auf Motor-/Getriebegehäuse
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. zus. mit Ueberdachung
35 Länge von	2110
35 Länge bis	0
36 Breite von	1500
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1330



37 Höhe bis	1750
38 Überhang vorne von	250
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	1070
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	315
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	500
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	ja
52 Reifen Felgen	v = 110/90-12 64L; 2.75x12 LM-Integral
53 Reifen Felgen	h = 130/70-12 62L; 3.50x12 LM-Integral



54 Reifen Felgen

SW= 135/70R13 73H; 4.50x13 Stahl, 165/60R13 68T; 5x13 LM

Bemerkungen Z1

37) mit Ueberdachung, Höhe 1750 mm
