



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA403
Typengenehmigung erteilt	19980626
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20010608
Erweiterung TG Positionen	'30/34/37/51
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	ARMEC
04 Typ	YP 250D
05 Typ; Variante/Version	SG02
06 Vorziffer	TB920SG02.6020...
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	2817
10 Hersteller	ARMEC GESPANNBAU, 6020 Emmenbrücke
11 Herstellerplakette	im Vorderradkasten, vorn an Traverse
12 Fahrgestellnummer	links, Mitte unten seitlich auf Rahmenrohr, bei Abstellstütze
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,53
16 Fahrzeug Vmax mech von	120
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., Scheibe gelocht
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	G303E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	250
24 Leistung kW	14.7
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	23
25 Md. max n	5500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5CG
29 Motorkennzeichen	G303E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten links oben auf Motor-/Getriebegehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
30 Geräuschkämpfung Z2	Abschirmblech über Auspufftopf
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Aufnahmehalterung für SW
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. mit Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z3	a.W. zus. mit Ueberdachung
35 Länge von	2110
35 Länge bis	0



36 Breite von	750
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1330
37 Höhe bis	1750
38 Überhang vorne von	250
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	240
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	355
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	245
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	ja
52 Reifen Felgen	v= 110/90-12 64L; 2.75x12 LM-Integral
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 62L; 3.50x12 LM-Integral
Bemerkungen Z1	37) mit Ueberdachung, Höhe 1750 mm
Bemerkungen Z3	44) mit Aufnahmehalterung für Seitenwagen