



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA405
Typengenehmigung erteilt	19990215
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20000921
Erweiterung TG Positionen	'51
01 EFKO-Code	63
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	105
02 Fahrzeugsubart	Seitenwagen
04 Marke	ARMEC
04 Typ	K1200RS
05 Typ; Variante/Version	K12RS
06 Vorziffer	TB920K12R.6020...
07 Karosserieform Code	272
07 Karosserieform	Gondel
10 EFKO-Code	2817
10 Hersteller	ARMEC GESPANNBAU, 6020 Emmenbrücke
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, an Rahmenblech angenietet
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben am Rahmen, unterhalb Benzintank
14 Achsen/Räder	'3/3
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,75
16 Fahrzeug Vmax mech von	180
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	auf Vorderrad;
17 Handbremse Z2	Ausf. mit 1-Scheibe auf separate Zange bzw.
17 Handbremse Z3	Ausf. mit 2-Scheiben auf rechte Scheibe
18 Fussbremse Z1	Integralbremse, auf alle drei Räder
19 Feststellbremse	auf Seitenwagenrad
21 Motor Marke	BMW
21 Motor Typ	124EA
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1171
24 Leistung kW	96.0
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	117.0
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1984.09
29 Motorkennzeichen	124EA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock hinten rechts
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2340
35 Länge bis	0
36 Breite von	1780



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	290
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	410
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1640
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	1340
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	545
44 Leergewicht bis	585
45 Garantiegewicht von	860
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	400
46 Achsgarantie v bis	400
46 Achsgarantie h von	350
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
50 Seitenwagenbetrieb	ja



52 Reifen Felgen	VR= 185/55R15 82H, 175/55R15 77H; 5.00x15 LM ARMEC, 5.50x15 LM EZS
53 Reifen Felgen	HR= 185/55R15 82H, 5.00x15 LM ARMEC, 5.50x15 LM EZS
54 Reifen Felgen	SW= 185/55R15 82H, 185/50R14 77V; 5.50x15 LM EZS, 6.00x14 LM STIL oder TRAMONT
Bemerkungen Z1	17-19) VR-Bremse: hydr., Stahlflexleitungen, 1 Scheibe ungelocht oder 2 Scheiben gelocht; a.W. ABS
Bemerkungen Z2	HR-Bremse: hydr., Stahlflexleitungen, 1 Scheibe gelocht; a.W. ABS
Bemerkungen Z3	SW-Bremse: hydr., Stahlflexleitungen, Trommel oder Scheibe
Bemerkungen Z5	49) Stützlast 20 kg