



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA501
Typengenehmigung erteilt	19960802
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19960531
Erweiterung TG Positionen	'51
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	AMS
04 Typ	AMS Drag-Style
05 Typ; Variante/Version	AMS01
06 Vorziffer	TA960AM01.81S....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2848
10 Hersteller	AMS AMERICAN MOTORCYCLE SHOP, 8181 Höri
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,03
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	145
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 oder 2 Scheiben, gelocht;
17 Handbremse Z2	4- oder 6-Kolbenzange
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, gelocht;
18 Fussbremse Z3	4- oder 8-Kolbenzange
21 Motor Marke	AMS
21 Motor Typ	80AMS
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1338
24 Leistung kW	27.8
24 Leistung n	4640
25 Md. max Nm	73.0
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	in Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/65866-91 vorn
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/65867-91 hinten
29 Motorkennzeichen	80AMS
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer, selbsttätig
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2380
35 Länge bis	2610
36 Breite von	640
36 Breite bis	940



37 Höhe von	1070
37 Höhe bis	1300
38 Überhang vorne von	300
38 Überhang vorne bis	360
39 Überhang hinten von	370
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1710
40 Abstand Achse 1-2 bis	1880
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	360
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	440
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v= 130/90-16; 16x3.50
53 Reifen Felgen	130/60-17, 120/70-17; 17x3.50



54 Reifen Felgen	h= 180/55R17, 190/50R17; 17x5.00, 17x5.50, 17x6.00
Bemerkungen Z1	47) nicht zulässig
Bemerkungen Z3	50) nicht zulässig
Bemerkungen Z5	51) v= 90/90-19; 19x1.85 bis 19x2.50 und 90/90-21; 21x1.85 bis 21x2.50