



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA611
Typengenehmigung erteilt	19980227
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ARCTIC CAT
04 Typ	Powder Spec 600
05 Typ; Variante/Version	Powder Spec 600 (auf Importeur-Plakette)
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5662
10 Hersteller	ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
14 Achsen/Räder	'6/14
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,11
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr.,Scheibe gelocht,



17 Handbremse Z2	auf Getriebewelle
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	600 L/C
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	599
24 Leistung kW	74.6
24 Leistung n	8400
25 Md. max Nm	59
25 Md. max n	8200
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZR61
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ZR62 (Imp) Austritt aru
29 Motorkennzeichen	600 L/C
29 Motorkennzeichen	Plakette, rechts oben auf Motorgehäuse
Anbringungsort	
30 Geräuschkämpfung Z1	tig und unten mit Absorptionsmaterial belegt
30 Geräuschkämpfung Z2	beide Schalldämpfer komplett ummantelt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3110
35 Länge bis	0
36 Breite von	1150
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	620
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2160
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	945
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	335
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	430
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	160
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	160
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Kunststoffräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381 mm



Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 4 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	8 Laufräder, 2 Antriebsräder, 4 Spannräder
Bemerkungen Z6	19) separater Hebel links = mech., gleiche Scheibe wie Betriebsbremse mit separater Zange (Imp)
Bemerkungen Z8	30) Luftfilter-Ansaugkanal innen mit Absorptionsmaterial belegt
Bemerkungen Z10	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Imp. mont.)
Bemerkungen Z11	Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z13	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	125- Sonderbewilligung erforderlich