



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6AA631 |
| Typengenehmigung erteilt | 20021217 |
| gültig für Importdatum bis | 20190430 |
| Erweiterung TG vom: | 20070524 |
| Erweiterung TG Positionen | '36 |
| 01 EFKO-Code | 68 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORSCHLITTEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsubart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | ARCTIC CAT |
| 04 Typ | Bearcat 660WT |
| 06 Vorziffer | 4UF..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 5662 |
| 10 Hersteller | ARCTIC CAT INC, USA-56701 THIEF RIVER FALLS, MN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen, über Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | 'siehe Bemerkungen |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 2,44 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 17 Handbremse Z1 | Hebel links = hydr., Scheibe gelocht, |
| 17 Handbremse Z2 | auf Getriebewelle |
| 21 Motor Marke | SUZUKI |
| 21 Motor Typ | K6A |
| 22 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 658 |
| 24 Leistung kW | 36.7 |
| 24 Leistung n | 6950 |
| 25 Md. max Nm | 47.7 |
| 25 Md. max n | 3850 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1 Austritt amu |
| 29 Motorkennzeichen | K6A |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links oben auf Motorgehäuse |
| 30 Geräuschdämpfung Z1 | links neben Ventilator mit Absorptions- |
| 30 Geräuschdämpfung Z2 | material belegt |
| 33 Diebstahlsicherung | Schliesskabel |
| 35 Länge von | 3378 |
| 35 Länge bis | 3500 |
| 36 Breite von | 1090 |
| 36 Breite bis | 1300 |
| 37 Höhe von | 1270 |
| 37 Höhe bis | 1400 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 360 |
| 39 Überhang hinten bis | 450 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 2450 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 390 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 585 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 300 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 300 |
| 52 Reifen Felgen | Kunststoffräder mit Vollgummibändern; Raupenbreite 500mm |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug |
| Bemerkungen Z3 | 14) 6 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse / 14 Laufräder, 4 Antriebsräder, 3 Spannräder |
| Bemerkungen Z5 | 19) Hebel rechts = mechanisch, Scheibe wie Betriebsbremse mit sep. Zange; vom Importeur montiert |



| | | |
|------------------------|---|-----|
| Bemerkungen Z7 | 31) Ablendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter; Importeur montiert | vom |
| Bemerkungen Z9 | 40) Kufenabstützung - Spannräder hinten | |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: | |
| Bemerkungen Z15 | 125- Sonderbewilligung erforderlich | |