



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AA901
Typengenehmigung erteilt	19971208
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	AMSTEIN-BIKE
04 Typ	RF
05 Typ; Variante/Version	RF
06 Vorziffer	TAL60RF13V6003...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2855
10 Hersteller	POWER-SHOP, 6003 Luzern
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, unterhalb Treibstofftank
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,18
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben, gelocht
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, gelocht
21 Motor Marke	AMSTEIN
21 Motor Typ	ACRF
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1337
24 Leistung kW	19.6
24 Leistung n	4980
25 Md. max Nm	54.7
25 Md. max n	2180
26 Abgasreinigung	in Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/65866-?? + 1/65867-??
28 Schalldämpfer 2 Bez	Austrittsöffnung d= 32mm
29 Motorkennzeichen	ACRF
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block, unterhalb hinterem Zylinder
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2140
35 Länge bis	2620
36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	310
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	340
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1760
40 Abstand Achse 1-2 bis	1970
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	315
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	410
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/90-16 73H, 3.00-3.50x16; 100/80-18 53H, 1.85-2.15x18; 90/90-19 52H, 1.85-2.50x19
53 Reifen Felgen	h= 200/70-15 82H, 5.50-6.25x15; 200/60-16 79H, 5.50-6.25x16; 190/50-17 73H, 6.00x17



54 Reifen Felgen weitere Varianten im Abrollumfangbereich 1878-1996mm möglich

Bemerkungen Z1 51) Felgen alle Stahl, Stahlspeichen oder Leichtmetall

Bemerkungen Z3 52) 90/90-21 54H, 1.85-2.15x21

Bemerkungen Z4 53) 170/60-18 73H, 4.50-5.50x18
