



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AB904
Typengenehmigung erteilt	20100309
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	ADIVA
04 Typ	AD 125
05 Typ; Variante/Version	BD; 125/BD25AA
06 Vorziffer	RGVBD25AA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2130
10 EFKO-Code	3992
10 Hersteller	ACTIVE MOBILES CO., LTD, TWN- Kaohsiung Country 820
11 Herstellerplakette	im Helmfach, auf Rahmen
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn auf Rahmenrohr unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,45
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	95



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	SYM
21 Motor Typ	MB7
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9.7
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	11.6
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HVA ADIVA $\phi$ e4!
29 Motorkennzeichen	MB7
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	zusammenklappbares Verdeck
34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschutzscheibe/-Wischer
35 Länge von	2230
35 Länge bis	0



36 Breite von	690
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1770
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1640
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	255
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	139
46 Achsgarantie v bis	201
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-14; 3.50x14
53 Reifen Felgen	h= 140/70-14; 3.50x14
54 Reifen Felgen	Mindest Load-Index: v= 41K, h= 53K